

# TECHNINIS RIDERIS (APŠVIETIMAS)

„Iš tylos“ / ULNA šokio teatras

---

## Apšvietimas

Pagrindinis variantas:

- 5 × Chauvet COLORado 2-Quad Zoom (arba analogiški LED PAR)
- 2 × apšvietimo stovai (pvz. Gravity TLS 431 B arba analogiški)
- 3 × grindiniai stovai (*nebūtinai, jei šviestuvai gali stovėti savarankiškai*)

Alternatyvus variantas (mažesnėms erdvėms):

- 4 × Chauvet COLORado 2-Quad Zoom (arba analogiški)
  - 1 × ETC ColorSource 25–50 Zoom (arba analogiškas)
  - 1 × apšvietimo stovas
  - 4 × grindiniai stovai (*nebūtinai*)
- 

## Valdymas

- Pageidaujamas **MA (grandMA) tipo pultas**
  - Tinka bet kuris pultas, galintis valdyti LED šviestuvus per DMX
- 

## Techniniai reikalavimai

Organizatorius užtikrina:

- elektros pajungimą
  - DMX linijas
  - visus reikalingus kabelius
  - tvirtinimo elementus (kabliai, spaustuvas)
  - saugos lynus
- 

## Išdėstymas

- Šviestuvai išdėstomi **erdvės perimetru**
- Kuriamas **centrinis veiksmo laukas**
- Galimi keli išdėstymo variantai priklausomai nuo erdvės (žr. planą)

---

## Erdvė

- Tinka: teatras / galerija / netradicinės erdvės
- Reikalinga galimybė **artimam žiūrovo ir atlikėjo santykiui**
- Minimalus veiksmo plotas: ~4 × 4 m

---

## Techninis laikas

- Montavimas: 3 val.
- Fokusavimas / derinimas: ~1 val.

## GARSO techninis raideris

Keturi arba du garsiakalbiai su stovais (esant trūkumui, gali būti ir monitorinės kolonėlės; svarbiausia, kad

būtų pastatomos ant stovų). Minimalūs garsiakalbių reikalavimai:

- dažnių diapazonas: 50 Hz – 18 kHz;
- galia (RMS): 200 W.